31.01.2023

Solicitamos as empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade, em até **05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 07/02)**. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis e não havendo manifestações em contrário, serão especiais as respectivas declarações.

EMPRESA: FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS

PRODUTOS / SERVIÇOS

1. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rafriado, tiro-a-tiro e automático (rajada), peso de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LOK 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145F M-LOK.

2. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160SM M-LOK.

3. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200F M-LOK.

4. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

5. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

6. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

7. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

8. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

9. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/rearme-mão, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145SGP M-LOK.

10.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-90SM (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, cano do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 279,4 mm (11 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, fiato supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-90SM M-LOK (submetralhadora).

11.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-90SPR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 279,4 mm (11 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, fiato supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-90SPR M-LOK (submetralhadora).

12.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914SM (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, fiato supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914SM M-LOK (submetralhadora).

13.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914PR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, fiato supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914PR M-LOK.

14.Supressor de ruído silenciador de tiro multibarrel em aço inoxidável com capacidade rápida 3 kg/ modular, capaz de desenvolver até 6 desmontagens para 6 calibres, acabamento em PVD.

15.Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-115SP M-LOK.

16.Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145S M-LOK.

17.Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145S M-LOK.

18.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-90SPR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 279,4 mm (11 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, fiato supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-90SPR M-LOK.

19.Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5,56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), bolsão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para cantheros, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny M-LSTD 1913 na parte superior da calva de coluta, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-115F M-LOK.