IDE_066/2023 - Informativo de Declaração de Exclusividade

11/12/2023

Solicitamos às empresas nacionais fabricantes dos produtos ou similares abaixo citados que se manifestem, com a devida comprovação e nos termos de nossa Norma de Emissão de Declaração de Exclusividade, em até **05 dias úteis após a divulgação deste informe (até 18h do dia 18/12)**. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis e não havendo manifestações em contrário, serão expedidas as respectivas declarações.

EMPRESA: FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS

PRODUTOS / SERVIÇOS

1. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny mil-std 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removíveis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145F M-LOK;

2. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda- mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160SM-LOK;

3. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160F M-LOK;

4. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda- mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200S M- LOK;

5. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200F M-LOK;

6. Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda- mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115SGP M- LOK;

7. Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115FGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115FGP M-LOK;

8. Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145SGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda- mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145SGP M- LOK;

9. Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145FGP M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145FGP M-LOK;

10.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905SM (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905SM M-LOK (submetralhadora);

11.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905PR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10",guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905PR M-LOK;

12.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908SM (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908SM M-LOK (submetralhadora);

13.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908PR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10",guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908PR M-LOK;

14.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914SM (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro (handstop) e cobertura de borracha no guarda-mão. modelo: carabina/fuzil FE- 914SM M-LOK (submetralhadora);

15.Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914PR M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, com comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914PR M-LOK;

16. Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em aço inoxidável, com adaptação rápida 3-lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

17. Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em titânio, com adaptação rápida 3- lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

18.FUZIL calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio ou acabamento em cerakoteda cor desejada, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de ação direta de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny mil-std 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removíveis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115S MLOK;

19. Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia),acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145S MLOK; e

20.Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115F M-LOK TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-115F M-LOK.